

Parametry i dane techniczne jakie muszą posiadać samochody dostawcze, fabrycznie nowe (nie starsze niż z 2015 roku)
o DMC do 3,5 t ze skrzynią ładunkową wywrotną – 3 szt.
oraz osobowo – dostawczy 1 szt.

L.p.	Opis	tak/nie *
1. samochód dostawczy o DMC do 3.5 tony ze skrzynią ładunkową wywrotną – 2 szt.		
I. Podwozie		
1.	długość pojazdu 6000 mm – 6800 mm	
2.	wysokość kabiny pojazdu od podłoża do góry kabiny 1900 mm – 2200 mm	
3.	szerokość kabiny bez lusterek 1900 mm – 2200 mm	
4.	napęd na koła przednie	
5.	obręcze stalowe kół 15” – 16”	
6.	pełnowymiarowe koło zapasowe	
7.	system wspomagania kierownicy	
8.	hamulce przód – tarcze wentylowane , tył – tarcze	
9.	skrzynia biegów manualna	
10.	hak holowniczy	
11.	silnik wysokoprężny o poj. 2100 cm ³ – 2500 cm ³	
12.	moc silnika min. 130 KM	
13.	osłona pod silnik	
14.	zawieszenie tylne wzmocnione, resor dwupiórowy, stabilizator tylnej osi	
15.	system ABS	
16.	światła jazdy dziennej	
II. Kabiny		
1.	3 – osobowa	
2.	system audio z radiem wyposażonym w bezprzewodowy system obsługi telefonu Bluetooth z zestawem głośnomówiącym	
3.	poduszka powietrzna kierowcy i pasażera	
4.	szyby opuszczane elektrycznie	
5.	lusterko boczne sterowane elektrycznie	
6.	klimatyzacja	
7.	elektroniczna (LED) lampa błyskowa ostrzegawcza typu listwa	
8.	centralny zamek	
9.	szyba w tylnej ścianie kabiny	
III. Część ładunkowa		
1.	skrzynia o ładowności min. 1300 kg nie przekraczająca DMC do 3,5 tony	
2.	wymiary skrzyni: długość: 3900 mm – 4200 mm, szerokość: 1900 mm – 2200 mm	

3.	burty aluminiowe o wysokości 400 mm – 500 mm z nakładkami wykonanymi z profilu metalowego z siatką zabezpieczającą podwyższającymi burty robocze do min. 900 mm	
4.	wierzchnia warstwa podłogi skrzyni ładunkowej metalowa, nierdzewna	
5.	burta przedniej części skrzyni ładunkowej zabezpieczająca tył kabiny na całej jej szerokości i wysokości	
6.	skrzynia ładunkowa – wywrotka tył	
IV.	Wyposażenie dodatkowe	
1.	komplet kół z oponami zimowymi	
2.	podnośnik hydrauliczny 3,5 tony	
3.	klucz do kół	
4.	trójkąt ostrzegawczy	
5.	apteczka	
6.	gaśnica	
7.	zamontowany system monitorowania pojazdu wraz z opomiarowaniem zużycia paliwa z firmą z którą Zamawiający związany jest umową na monitoring	
V.	Kolorystyka	
1.	kabina – biała,	
2.	podwozie – czarne,	
3.	tapicerka siedzeń - tkanina czarna	
2.	samochód osobowo - dostawczego – 1 szt.	
I.	Podwozie	
1.	pojazd osobowo - dostawczy	
2.	7 - osobowy	
3.	5 - drzwiowy	
4.	silnik wysokoprężny o poj. 1600 cm ³ – 2000 cm ³	
5.	moc silnika min. 120 KM	
6.	skrzynia biegów manualna	
7.	wspomaganie kierownicy	
8.	napęd na przednią oś	
9.	elektrycznie sterowane lusterka	
10.	szyby opuszczane elektrycznie	
11.	system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS	
12.	poduszki powietrzne, minimum czołowe przednie – kierowcy i pasażera	
13.	bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla 7 miejsc	
14.	centralny zamek sterowany z kluczyka lub pilota	
15.	światła jazdy dziennej LED	
16.	minimalna pojemność bagażnika 70l – siedzenia rozłożone	
17.	maksymalna pojemność bagażnika 2800l – 3200l – siedzenia złożone	
18.	wymiary zewnętrzne pojazdu: dł – 4200 mm – 4400 mm, szer. – 1800 mm – 2000 mm, wys. – 1800 mm – 1900 mm	
19.	emisja spalin spełniająca normę EURO V	
20.	hak holowniczy	
II.	Wyposażenie dodatkowe	
1.	komplet kół z oponami zimowymi	
2.	podnośnik	
3.	zestaw podstawowych kluczy	

4.	trójkąt ostrzegawczy	
5.	apteczka	
6.	gaśnica	
7.	zamontowany system monitorowania pojazdu wraz z opomiarowaniem zużycia paliwa z firmą z którą Zamawiający związany jest umową na monitoring	
8.	klimatyzacja	
9.	pełnowymiarowe koło zapasowe	
10.	system audio z radiem wyposażonym w bezprzewodowy system obsługi Bluetooth z zestawem głośnomówiącym	
III. Kolorystyka		
1.	nadwozie -kolor metalik (preferowany jasny)	
2.	tapicerka siedzeń - tkanina czarna	
3. samochód dostawczy o DMC do 3.5 tony ze skrzynią ładunkową wywrotną – 1 szt.		
I. Podwozie		
1.	długość pojazdu 5000 mm – 6000 mm	
2.	wysokość kabiny pojazdu od podłoża do góry kabiny 1900 mm – 2200 mm	
3.	szerokość kabiny bez lusterek 1900 mm – 2200 mm	
4.	napęd na koła przednie	
5.	obręcze stalowe kół 15” – 16”	
6.	pełnowymiarowe koło zapasowe	
7.	system wspomagania kierownicy	
8.	hamulce przód – tarcze wentylowane , tył – tarcze	
9.	skrzynia biegów manualna	
10.	hak holowniczy	
11.	silnik wysokoprężny o poj. 2100 cm ³ – 2500 cm ³	
12.	moc silnika min. 130 KM	
13.	osłona pod silnik	
14.	zawieszenie tylne wzmocnione, resor dwupiórowy, stabilizator tylnej osi	
15.	system ABS	
16.	światła jazdy dziennej	
II. Kabiny		
1.	6 – osobowa	
2.	kabina 4 drzwiowa	
3.	system audio z radiem wyposażonym w bezprzewodowy system obsługi telefonu Bluetooth z zestawem głośnomówiącym	
4.	poduszka powietrzna kierowcy i pasażera	
5.	szyby opuszczane elektrycznie	
6.	lusterko boczne sterowane elektrycznie	
7.	klimatyzacja	
8.	elektroniczna (LED) lampa błyskowa ostrzegawcza typu listwa	
9.	centralny zamek	
10.	szyba w tylnej ścianie kabiny	
III. Część ładunkowa		
1.	skrzynia o ładowności min. 1200 kg nie przekraczająca DMC do 3,5 tony	

2.	wymiary skrzyni: długość: 2800 mm – 3300 mm, szerokość: 1900 mm – 2200 mm	
3.	burty aluminiowe o wysokości 400 mm – 500 mm z nakładkami wykonanymi z profilu metalowego z siatką zabezpieczającą podwyższającymi burty robocze do min. 900 mm	
4.	wierzchnia warstwa podłogi skrzyni ładunkowej metalowa, nierdzewna	
5.	burta przedniej części skrzyni ładunkowej zabezpieczająca tył kabiny na całej jej szerokości i wysokości	
6.	skrzynia ładunkowa – wywrotka tył	
IV.	Wyposażenie dodatkowe	
1.	komplet kół z oponami zimowymi	
2.	podnośnik hydrauliczny 3,5 tony	
3.	klucz do kół	
4.	trójkąt ostrzegawczy	
5.	apteczka	
6.	gaśnica	
7.	zamontowany system monitorowania pojazdu wraz z opomiarowaniem zużycia paliwa z firmą z którą Zamawiający związany jest umową na monitoring	
V.	Kolorystyka	
1.	kabina – biała,	
2.	podwozie – czarne,	
3.	tapicerka siedzeń - tkanina czarna	

* potwierdzenie parametrów - tak/nie