

Odpowiedzi na pytania.

Dotyczy: postępowania przetargowego **ZP-URB-8/2023** na *Dostawa fabrycznie nowej zabudowy śmieciarki wraz z jej montażem nie starszej niż z 2023 r. na posiadanym przez Spółkę samochodzie ciężarowym trzyosiowym o DMC 26 t.*

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, iż w trakcie procedury dotyczącej w/w zadania wpłynęły zapytania na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

PYTANIE 5 :

Czy Zamawiający wyraża zgodę na skrzynię ładunkową o owalnych kształtach, boki wykonane z jednolitych arkuszy blachy o grubości min. 3,2 mm?

ODPOWIEDŹ:

NIE

PYTANIE 6 :

Czy Zamawiający wyraża zgodę na płaską podłogę skrzyni ładunkowej?

ODPOWIEDŹ:

TAK

PYTANIE 7 :

Czy Zamawiający dopuści sposób montażu zabudowy na podwoziu poprzez ramę zintegrowaną ze skrzynią ładunkową?

ODPOWIEDŹ:

TAK

PYTANIE 8

Czy Zamawiający wyraża zgodę na objętość kosza zasypowego min 2,1 m³?

ODPOWIEDŹ

NIE

PYTANIE 9

Czy Zamawiający dopuszcza wannę załadowniczą o grubości dna min 8 mm, boki o grubości min 6 mm typu Hardox lub równoważnej?

ODPOWIEDŹ

TAK

PYTANIE 10

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym w wariancie dwustopniowym.?

ODPOWIEDŹ

NIE

PYTANIE 11

Czy Zamawiający dopuszcza brak możliwości równoczesnej niezależnej pracy wrzutnika?

ODPOWIEDŹ

NIE

PYTANIE 12

Czy Zamawiający dopuszcza brak systemu antykolizyjnego wrzutnika polegającego na automatycznym uniesieniu go do pozycji transportowej po załączeniu biegu wstecznego ?

ODPOWIEDŹ

NIE

PYTANIE 13

Czy Zamawiający dopuszcza brak systemu diagnostycznego sprawności układu elektrycznego ?

ODPOWIEDŹ

NIE

PYTANIE 14

Czy Zamawiający dopuszcza brak terminala zintegrowanego z monitorem kamery cofania zamontowanego w kabinie kierowcy do obsługi zabudowy z możliwością odczytu w urządzeniu rejestrującym liczby cykli pracy : prasy zagęszczającej, podnoszenia, opuszczania odwłoka ?

ODPOWIEDŹ

TAK

PYTANIE 15

Czy Zamawiający dopuszcza brak możliwości spowalniania prędkości krańcowej podnoszenia i opuszczania zasypu dla pojemników od 80 do 1100 litrów (ochrona przed mechanicznym uszkodzeniem pojemników)?

ODPOWIEDŹ

NIE